

スリット延反・積層装置

SPREADER WITH SLITTER UNIT

Catalogue No. K023



MODEL ASC-2100-LF

- 耳揃付／別置式解反機にセットされた重量原反を、幅方向にスリット裁断しながら指定全長で裁断、自動的に電動昇降テーブル上に積層されます。
(最大積層高：350mm)
- スリットカッターはワンタッチで幅方向に移動でき、使用しないカッターはエア駆動で回避されます。
(スリット最少幅：250mm ×5台搭載)
- カラー液晶タッチパネル採用で、初心者でも操作が可能な様に対話式としています(別置式操作盤)。
- 生地幅2100mm、裁断全長2,000mm、積層高350mmまで、全自動で延反／積層可能です。

サプリナ株式会社 SUPRENA INCORPORATED

14-6, 3-CHOME, MINAMI TAKATSUKI,
TADAOKACHO SENBOKU-GUN, OSAKA

TEL 0081-725-22-4801

本社：〒595-0802

大阪府泉北郡茨岡町高月南3丁目14-6

TEL 0725-22-4801 FAX 0725-23-3486

E-mail info@suprena.co.jp

2019.12 #147

AGENT
代理店

モデル：	ASC-2100-LF スリット延反・積層機	
電源：	三相 200V, 50/60HZ (現地電圧によりトランス使用)	
電力：	2.0KW (スリッター5台・搭載時)	
最大延反サイズ：	幅2,100 X 長2,000 X 厚40mm 積層高 350mm	
スリッター台数：	5台(φ200mmナイフ) (最少スリット幅 250mm)	
原反受渡方式：	水平クランプ機構内蔵 (延反機・キャッチャー共)	
カッターユニット：	φ200mmナイフ (最大裁断厚 40mm)	
耳揃装置：	別置解反装置に装備 (DCモーター)	
最大走行速度：	400mm/秒	
延反テーブル：	電動昇降式	0.4KW
	積層時高	780mm
設置スペース (解反装置を含む) (操作盤を除く)	最大幅	3,300mm
	最大長	5,500mm
	最大高	1,500mm